

Dell™ Inspiron™ 1012 総合仕様書

本書には、コンピュータのセットアップ、コンピュータのドライバのアップデート、およびコンピュータのアップグレードの際に必要な情報が記載されています。



メモ：提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータの構成の詳細については、**Start**（スタート）→ **Help and Support**（ヘルプとサポート）をクリックし、お使いのコンピュータに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

プロセッサ	
タイプ	Intel® Atom™ シングルコア
L2 キャッシュ	512 KB
外付けバスの周波数	533 MHz および 667 MHz

コンピュータ情報	
システムチップセット	Intel NM10 Express チップセット
データバス幅	64 ビット
DRAM バス幅	単一チャンネル 64 ビットバス
フラッシュ EPROM	2 MB
プロセッサアドレスバス	32 ビット
グラフィックスバス	32 ビット

メモリカードリーダー	
カードリーダーコントローラ	Realtek RTS5159
カードリーダーコネクタ	3-in-1
サポートされるフラッシュカード	• SD メモリカード • SDHC カード • マルチメディアカード（MMC） • メモリスティック • メモリスティック PRO

メモリ	
メモリコネクタ	ユーザーがアクセス可能な SODIMM コネクタ × 1
メモリ容量	1 GB および 2 GB
メモリのタイプ	800 MHz DDR2 （667 MHz で動作）
メモリ構成	1 GB および 2 GB

メモ : メモリをアップグレードする手順については、**support.jp.dell.com/manuals** にある『サービスマニュアル』を参照してください。

コネクタ	
オーディオ	マイク入力コネクタ × 1 および ステレオヘッドフォン / スピーカコネクタ × 1
ミニカード	フルミニカードスロット × 1 およびハーフミニカードスロット × 2
ネットワークアダプタ	RJ-45 コネクタ x 1
USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ × 3
VGA	15 ピンコネクタ（メス）× 1
アンテナ入力（オプション）	MCX コネクタ × 1

通信	
モデムインターフェース	外付け V.92 56K USB モデム（オプション）
ネットワークアダプタ	10/100 Mbps イーサネット
ワイヤレス	ワイヤレス LAN、Bluetooth ワイヤレステクノロジ、WWAN/GPS、WiMax

ビデオ	
ビデオタイプ	システム基板内蔵
ビデオコントローラ	Intel GMA 3150
ビデオメモリ	8 MB システムメモリ（共有）
LCD インタフェース	LVDS
ビデオデコーダ（オプション）	Crystal HD メディアアクセラレータ
フレーム率	最大 30 fps
解像度	最大 1080p または 1920 x 1088
フォーマット	コーデックサポート MPEG-4、DIvX（MPEG-4）、AVC（H.264）、VC-1（WMV-9）

オーディオ	
オーディオタイプ	2 チャネルハイ・デフィニッション・オーディオ
オーディオコントローラ	Realtek ALC272
ステレオ変換	24 ビット（デジタル変換、アナログ変換）
内蔵インタフェース	Intel ハイ・デフィニッション・オーディオ
スピーカ	1.0 W スピーカ x 2
ボリュームコントロール	キーボードファンクションキーおよびプログラムメニュー

カメラ	
カメラ解像度	1.3 メガピクセル
ビデオ解像度	30 fps で 640 x 480
斜め可視角度	66°

ディスプレイ	
タイプ（WLED）	10.1 インチ WSVGA TrueLife™ 10.1 インチ HD TrueLife
縦幅	222.72 mm
横幅	125.28 mm
対角線	255.52 mm
輝度	
WSVGA	200 cd/m2
HD	250 cd/m2
最大解像度	
WSVGA	1024 x 600
HD	1366 x 768
リフレッシュレート	60 Hz
動作角度	0° （閉じた状態）～ 135°
水平可視角度	最低 ± 40° （LED）
垂直可視角度	最低 +10°/–30° （LED）
ピクセルピッチ	
WSVGA	0.2175 x 0.2088 mm
HD	0.16305 x 0.16305mm
コントロール	輝度はキーボードショートカットキーによって調整可能です（詳細は、『Dell テクノロジガイド』を参照）。

キーボード	
キー数	82（韓国、米国、カナダ）； 83（ヨーロッパ）；86（日本）
レイアウト	QWERTY / AZERTY / 漢字

タッチパッド	
X/Y 位置解像度（グラフィックステーブルモード）	240 cpi
横幅	38 mm 感知領域
縦幅	78.5 mm の長方形

バッテリ	
タイプ	
3 セル「スマート」リチウムイオン	2.6Ahr、28Whr
6 セル「スマート」リチウムイオン	2.6Ahr、56Whr または 2.8Ahr、60Whr
寸法	
長さ	60.62 mm
縦幅	22.56 mm
横幅	206 mm
重量	0.23 kg（3 セル） 0.36 kg（6 セル）
電圧	11.1 VDC
コンピュータがオフの場合の充電時間（概算）	3.0 時間（3 セル）/4.0 時間（6 セル）
寿命（概算）	300 サイクル（充電 / 放電）
温度範囲	
動作時	0 ～ 35 °C
保管時	–40 ～ 65 °C
コイン型電池	CR-2032

AC アダプタ	
入力電圧	100 ～ 240 VAC
入力電流	0.8 A または 1.0 A
入力周波数	50 ～ 60 Hz
出力電力	30 W
出力電流	1.58 A
定格出力電圧	19.0 VDC
温度範囲	
動作時	0 ～ 40 °C
保管時	–20° ～ 70 °C

サイズと重量	
縦幅	25.5 mm ～ 32.8 mm
横幅	268 mm
長さ	196.6 mm
重量（3 セルバッテリ装着の場合）	1.25 kg 未満に構成可能

コンピュータ環境	
温度範囲	
動作時	0 ～ 35 °C
保管時	–40 ～ 65 °C
相対湿度（最大）	
動作時	10 ～ 90 %（結露しないこと）
保管時	5 ～ 95 %（結露しないこと）
最大振動（ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用）	
動作時	0.66 GRMS
保管時（非動作時）	1.30 GRMS

コンピュータ環境 （続き）	
最大衝撃（動作時 — ハードディスクドライブ上で Dell Diagnostics（診断）プログラムを実行し、2 ミリ秒の正弦半波パルスを使用して測定。非動作時 — ハードディスクドライブのヘッドが固定ポジションにある状態で、2 ミリ秒の正弦半波パルスを使用して測定）	
動作時	110 GRMS
保管時（非動作時）	160 GRMS
高度（最大）	
動作時	–15.2 ～ 3,048 m
保管時	–15.2 ～ 10,668 m
空気中浮遊汚染物質レベル	G2、または ISA-S71.04-1985 で定める規定値以内

モデル：P04T シリーズ　タイプ：P04T001　2009 年 12 月　Rev. A00